

## 带 TwinCONTACT 双接线端子的面板式插座 - 货号 241



- 免螺钉弹簧端子
- 适用于T接线
- 带 4 个外部固定孔
- 1个顶部堵头，1个背部开孔（敲落孔）
- 插座可安装辅助触点

防护等级 IP 67

安培 16A

Poles 3p

Voltage 230V


赫兹 50-60Hz

时 6h

触头 标准

连接技术 免螺钉 - TwinCONTACT

标准包装数 10 量



| 系列          | 全长   | 16   |      |      | 32   |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 132 219 241 | 直径   | ø    | ø    | ø    | ø    | ø    | ø    |
| 尺寸毫米        |      |      |      |      |      |      |      |
| ø           | 95   | 95   | 95   | 128  | 128  | 128  | 128  |
| ø           | 180  | 180  | 180  | 112  | 112  | 112  | 112  |
| c           | 115  | 128  | 129  | 143  | 143  | 150  | 150  |
| d           | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
| e           | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 79   | 79   | 79   | 79   |
| ø1          | 68   | 68   | 68   | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| f           | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  |
| ø           | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| ø           | 128  | 128  | 132  | 168  | 168  | 168  | 168  |
| ø           | 25   | 25   | 25   | 32   | 32   | 32   | 32   |
| ø           | 148  | 155  |      | 218  | 211  |      |      |
| ø           |      |      |      |      |      |      |      |
| ø           | 19   | 18   | 18   | 25   | 25   | 25   | 25   |
| ø           | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| ø           | -4   | -4   | -4   | -18  | -18  | -18  | -18  |