

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 壁挂式箱体 EL, 3 段式 配有安装板和安装角 轨, 固定安装 – EL 2249.605

Date : 2018-6-18

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



壁挂式箱体 EL, 3 段式 配有安装板和安装角轨, 固定安装 – EL 2249.605

created: 18.06.2018 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

型式:	配有安装板和安装角轨, 固定安装
介绍:	通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。
材料:	壁挂部件和可转动部分: 钢板, 1.5 mm 检视窗用透明片: 单片安全玻璃, 3 mm
表面:	粉末涂层
颜色:	壁挂部件和可转动部分: RAL 7035 透明门: RAL 7035/7015 (瓦灰色)
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准:	IP 55
供货范围:	壁挂部件带上部和下部封闭式盖板及安装板 (侧置) <input type="checkbox"/> 于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前 <input type="checkbox"/> 的固定式 19" 角轨 装饰型透明门 1 控制柜双齿钥匙 5 号 微型舒适型手柄 安全锁 3524 E
基本材料:	钢板

产品特征

尺寸:	宽度: 600 mm 高度: 478 mm 高度单位: 9 U 深度: 373 mm
-----	---

可转动部分的深度:	216 mm
安装深度:	320 mm
可用尺寸:	可用宽度: 502 mm 可用高度: 415 mm
安装板:	宽度: 485 mm 高度: 432 mm
壁挂部件:	深度: 135 mm
承载力:	可转动部分, 静态 (最大): 450 N
包装单元:	1 件
重量/包装:	30 kg
EAN:	4028177324329
税率号:	94032080
ETIM 6.0:	EC002500
ETIM 5.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 7.0/7.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180204
产品描述 (长):	EL 9U 电子通讯 系统 Ral 7035
认证	
认证:	Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
证书:	EAC 防护等级