

# LS07-K-SK-LED-M20

Artikel-Nr. **102284**

Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

<b>Türschalter / Bewegungsmelder</b> <i>Door switch / PIR</i>	Türpositionsschalter/ Doorswitch (1Ö)
<b>Zusätzlicher Ausgang</b> <i>Additional output</i>	- / -
<b>Ein-/Ausschalter</b> <i>On-/off switch</i>	I-0
<b>Steckdose</b> <i>Socket</i>	-
<b>Netzanschluss</b> <i>Power connector</i>	2 m / 2x0,75 mm <sup>2</sup> orange / fest angeschlossen
<b>Durchgangsverdrahtung</b> <i>Through-wiring</i>	-
<b>Anschlussspannung, Leistung</b> <i>Input voltage, Power consumption</i>	220-240V, 50/60Hz, 3 W
<b>Lichtleistung, Lichtfarbe</b> <i>Light output, Colour of light</i>	360 Lumen / 5000 K
<b>Empf. Vorsicherung</b> <i>Rec. preliminary fuse</i>	6 A
<b>Sonderausführung</b> <i>Special execution</i>	-
<b>Befestigungsmöglichkeit</b> <i>Mounting option</i>	Magnetbefestigung (Abzugskraft ca. 2,5kg/ST) / Magnet
<b>Einbaumöglichkeit</b> <i>Mounting</i>	Wand- Standschrank (auch VX) / compact enclosures
<b>Wand-/Standschrankbreite</b> <i>Compact-/Baying enclosures width</i>	400mm Breite
<b>Abmessung L/B/H (mm)</b> <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	146,00 x 85,00 x 36,00
<b>Material, Gehäusefarbe</b> <i>Material, Housing colour</i>	PC / RAL 7035
<b>Gewicht (kg)</b> <i>Weight (kg)</i>	0,14
<b>Temperatur-/ Feuchtebereich</b> <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-10 - +45 °C / max. 95%
<b>Schutzart/-klasse</b> <i>Protection type/class</i>	IP 20 / 2
<b>Approbation</b>	CE, EMV, RoHS, ( Norm EN 55015 Stand 2013)

07.10.2020