

SBA Art.-Nr.

190-0075

SBA item no.

Produktbezeichnung

**Steuertransformator ETKU
200-550/115-115/4800 UL-Zeichen**

Type of product

Leistung VA	4800/11200	rated output power VA
Eingangsspannung V	200/220/240/360/380/400/420/440/460/480/500/530/550	rated supply voltage V
Frequenz Hz	50-60	rated frequency Hz
Ausgangsspannung V	I 115 II 115	rated output voltage V
Ausgangsstrom A	20,9 20,9	rated output current A
Schaltgruppe PRI-sek	IIii0	vector group PRI-sec
Schutzart // Schutzklasse	IP 00 // I	protection index//class
Norm	VDE 0570 / EN 61558-2-2/-4 / UL 5085	specifications (standards)
Zulassungen	mit cUL-Prüfzeichen (UL-File E250288)	approvals
Isolationskl. // Betriebsart	T40/B-UL-Z // DB	protection index/ op. mode
Anschlüsse Eingang	Klemmen	input connections
Anschlüsse Ausgang	Klemmen	output connections
Wicklungsart	1-Kammer (getrennte Wicklungen)	type of winding
Kurzschlußspannung %	ca.3,7	short-circuit voltage %
Montage	auf Fußbügeln liegend	installation
Oberflächenbehandlung	kpl. vakuumimprägniert Tränkharz	surface treatment
	Herstellungsland: DE ECCN: N AL: N	
Verlustleistung W (typ.)	Fe: 88W // Cu: 150W	power loss W (typ.)
max. Aufstellhöhe (ü. NN)	1000m	altitude (max.) m.a.s.l.
Befestigungsmaß [B] x [T] mm	204 x 240, ø 14x9	mounting dimension mm
Maße: B x T x H (mm) ca.	236 x 380 x 186	dimensions: WxDxH (mm) approx
Gewicht:(Kg) ca.	40,00	weight: (kg) approx
Stat. Warennummer	85043200	customs tariff number

