



Technisches Datenblatt (Technical datasheet)

SBA Art.-Nr.

222-0686

SBA item no.

Produktbezeichnung

Spartransformator DSS

Type of product

Leistung VA	43650	rated output power VA
Eingangsspannung V	3 x 380	rated supply voltage V
Frequenz Hz	50-60	rated frequency Hz
Ausgangsspannung V	3 x 400	rated output voltage V
Ausgangsstrom A	3 x 63	rated output current A
Schaltgruppe PRI-sek	YNa0	vector group PRI-sec
Schutzart // Schutzklasse	IP 00 // I	protection index/class
Norm	VDE 0570 / EN 61558-2-13	specifications (standards)
Isolationskl. // Betriebsart	T40/B // DB	protection index/ op. mode
Anschlüsse Eingang	Klemmen	input connections
Anschlüsse Ausgang	Klemmen	output connections
Wicklungsart	Spartransformator	type of winding
Montage	stehend auf Fußwinkeln	installation
Oberflächenbehandlung	kpl. vakuumimprägniert Tränkharz	surface treatment
	Eingangsstrom: ca. 44,4Aeff	
Verlustleistung W (typ.)	Fe: 60W // Cu: 92W	power loss W (typ.)
Absicherungsempfehlung	PRI: 3 x 63A NH (Primärennstrom 44,4A)	recommended fuses
max. Aufstellhöhe (ü. NN)	1000m	altitude (max.) m.a.s.l.
Befestigungsmaß mm	200 x 102, ø 10x18	mounting dimension mm
Maße: B x T x H (mm) ca.	264 x 162 x 302	dimensions: WxDxH (mm) approx
Gewicht:(Kg) ca.	30,00	weight: (kg) approx
Stat. Warennummer	85043200	customs tariff number