

Technisches Datenblatt (Technical datasheet)

SBA Art.-Nr.

230-0382

SBA item no.

Produktbezeichnung

Trenntransformator DTT

Type of product

Leistung VA	16000	rated output power VA
Eingangsspannung V	3 x 400 (I _{pri} = 24,3 A)	rated supply voltage V
Frequenz Hz	50-60	rated frequency Hz
Ausgangsspannung V	3 x 400	rated output voltage V
Ausgangsstrom A	3 x 23,1	rated output current A
Schaltgruppe PRI-sek	Dyn5 (Sternpunkt 100% belastbar)	vector group PRI-sec
Schutzart // Schutzklasse	IP 00 // I	protection index//class
Norm	VDE 0570 / EN 61558-2-2/-4	specifications (standards)
Isolationskl. // Betriebsart	T40/F // DB	protection index/ op. mode
Anschlüsse Eingang	Klemmen	input connections
Anschlüsse Ausgang	Klemmen	output connections
Wicklungsart	1-Kammer (getrennte Wicklungen)	type of winding
Montage	auf Fußwinkeln stehend	installation
Oberflächenbehandlung	kpl. vakuumimprägniert Tränkharz	surface treatment
Verlustleistung W (typ.)	Fe: 170W // Cu: 565W	power loss W (typ.)
Absicherungsempfehlung	PRI: Motorschutzsch. f. Trafoschutz 32A	recommended fuses
max. Aufstellhöhe (ü. NN)	1000m	altitude (max.) m.a.s.l.
Befestigungsmaß mm	316 x 143, ø 13x20	mounting dimension mm
Maße: B x T x H (mm) ca.	420 x 215 x 435	dimensions: WxDxH (mm) approx
Gewicht:(Kg) ca.	90,00	weight: (kg) approx
Stat. Warennummer	85043200	customs tariff number