

Technisches Datenblatt
(Technical datasheet)

SBA

**TRANSFORMATOREN
STROMVERSORGUNGEN
DROSSELN UND FILTER**

SBA Art.-Nr.

230-0480

SBA item no.

Produktbezeichnung

Trenntransformator D-UL

Type of product

Leistung VA	12500	rated output power VA
Eingangsspannung V	3 x 420/440/460	rated supply voltage V
Frequenz Hz	50-60	rated frequency Hz
Ausgangsspannung V	3 x 400	rated output voltage V
Ausgangsstrom A	3 x 18,0	rated output current A
Schaltgruppe PRI-sec	Dyn5	vector group PRI-sec
Schutzart // Schutzklasse	IP 00 // I	protection index//class
Norm	VDE 0570 / EN 61558-2-4 / UL 5085 / CSA C22.2 No.66	specifications (standards)
Zulassungen	mit cUL-Prüfzeichen (UL-File E250288)	approvals
Isolationskl. // Betriebsart	T40/B-UL-Z // DB	protection index/ op. mode
Anschlüsse Eingang	Klemmen	input connections
Anschlüsse Ausgang	Klemmen	output connections
Wicklungsart	1-Kammer (getrennte Wicklungen)	type of winding
Montage	auf Fußwinkeln stehend	installation
Oberflächenbehandlung	kpl. vakuumimprägniert Tränkharz	surface treatment
	Herstellingsland: DE ECCN: N AL: N	
Maße: B x T x H (mm) ca.	420 x 215 x 435	dimensions: WxDxH (mm) approx
Gewicht:(Kg) ca.	90,00	weight: (kg) approx
Stat. Warennummer	85043200	customs tariff number