



## Technisches Datenblatt (Technical datasheet)

SBA Art.-Nr.

**231-0194**

SBA item no.

Produktbezeichnung

**Transformator DTT**

Type of product

Leistung VA	16000	rated output power VA
Eingangsspannung V	3 x 400 (Primärregelung 3 x 23,82A)	rated supply voltage V
Frequenz Hz	50-60	rated frequency Hz
Ausgangsspannung V	3 x 400	rated output voltage V
Ausgangsstrom A	3 x 23,1	rated output current A
Schaltgruppe PRI-sek	Dyn5	vector group PRI-sec
Schutzart // Schutzklasse	IP 00 // I	protection index//class
Norm	VDE 0570 / EN 61558-2-4	specifications (standards)
Isolationskl. // Betriebsart	T40/B // DB	protection index/ op. mode
Anschlüsse Eingang	Klemmen	input connections
Anschlüsse Ausgang	Klemmen	output connections
Wicklungsart	1-Kammer (getrennte Wicklungen)	type of winding
Montage	1 stehend	installation
Oberflächenbehandlung	11 kpl. vakuumimprägniert	surface treatment
Verlustleistung W (typ.)	Fe 130W Cu 290W	power loss W (typ.)
Absicherungsempfehlung	PRI: 3 x 35A NH // SEC: 3 x 25A NH	recommended fuses
max. Aufstellhöhe (ü. NN)	1000	altitude (max.) m.a.s.l.
Maße: B x T x H (mm) ca.	420 x 243 x 435	dimensions: WxDxH (mm) approx
Gewicht:(Kg) ca.	110,00	weight: (kg) approx