



Technisches Datenblatt (Technical datasheet)

SBA Art.-Nr.

231-0720

SBA item no.

Produktbezeichnung

Trenntransformator D-UL

Type of product

60 Hz

Leistung VA	25000	rated output power VA
Eingangsspannung V	3 x 420/440/460	rated supply voltage V
Frequenz Hz	60	rated frequency Hz
Ausgangsspannung V	3 x 400	rated output voltage V
Ausgangsstrom A	3 x 36,1	rated output current A
Schaltgruppe PRI-sek	Dyn5	vector group PRI-sec
Schutzart // Schutzklasse	IP 00 // I	protection index//class
Norm	VDE 0570 / EN 61558-2-4	specifications (standards)
Zulassungen	UL-File: E250288 CSA-File: 255319	approvals
Isolationskl. // Betriebsart	T40/F(SBA-155-SW-II) // DB	protection index/ op. mode
Anschlüsse Eingang	Klemmen	input connections
Anschlüsse Ausgang	Klemmen	output connections
Wicklungsart	1-Kammer (getrennte Wicklungen)	type of winding
Montage	auf Fußwinkeln stehend	installation
Oberflächenbehandlung	kpl. vakuumimprägniert Tränklarz schwarz	surface treatment
Herstellungsverfahren: DE ECCN: N AL: N		
Verlustleistung W (typ.)	Fe: 306W // Cu: 560W	power loss W (typ.)
max. Aufstellhöhe (ü. NN)	1000 m	altitude (max.) m.a.s.l.
Befestigungsmaß [B] x [T] mm	316 x 173, ø 13 x 20	mounting dimension mm
Maße: B x T x H (mm) ca.	420 x 245 x 435	dimensions: WxDxH (mm) approx
Gewicht:(Kg) ca.	125,00	weight: (kg) approx
Stat. Warennummer	85043300	customs tariff number

