

Technisches Datenblatt
(Technical datasheet)

SBA

**TRANSFORMATOREN
STROMVERSORGUNGEN
DROSSELN UND FILTER**

SBA Art.-Nr.

224-#SPA

SBA item no.

Produktbezeichnung

**Trenntransformator D-UL
liegend**

Type of product

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Leistung VA | 5000 | rated output power VA |
| Eingangsspannung V | 3 x 380/400/420 | rated supply voltage V |
| Frequenz Hz | 60 | rated frequency Hz |
| Ausgangsspannung V | 3 x 480 | rated output voltage V |
| Ausgangsstrom A | 3 x 6,0 | rated output current A |
| Schaltgruppe PRI-sek | Dyn5 | vector group PRI-sec |
| Schutzart // Schutzklasse | IP 00 // I | protection index//class |
| Norm | EN 61558-2-4 / UL 5085 / CSA22.2 | specifications (standards) |
| Zulassungen | CE / UL E250288 / CSA 255319 | approvals |
| Isolationskl. // Betriebsart | T40/B // DB | protection index/ op. mode |
| Anschlüsse Eingang | Klemmen | input connections |
| Anschlüsse Ausgang | Klemmen | output connections |
| Wicklungsart | 1-Kammer (getrennte Wicklungen) | type of winding |
| Montage | auf Fußwinkeln stehend | installation |
| Oberflächenbehandlung | kpl. vakuumimprägniert Tränkharz | surface treatment |
| Zubehör | Induktion möglichst gering | accessories |
| | Herstellungsland: DE ECCN: N AL: N | |
| Befestigungsmaß [B] x [T] mm | 224 x 119, ø 10x18 | mounting dimension mm |
| Maße: B x T x H (mm) ca. | 300 x 180 x 330 | dimensions: WxDxH (mm) approx |
| Gewicht:(Kg) ca. | 42,00 | weight: (kg) approx |
| Stat. Warennummer | 85043200 | customs tariff number |

