


# Blindstopfen

Polyamid  
rund  
PG-/metrisches Gewinde

# Plugs

Polyamide  
round  
PG-/metric thread



RoHS

**Material:**  
Polyamid  
25 % glasfaserverstärkt

**Temperaturbereich:**  
-30°C bis 120°C

**Farbe(n)/Ausführungen:**  
• lichtgrau, silbergrau, tiefschwarz  
• Außengewinde: PG/metrisch  
• rund, mit Schlitz

**Anwendungsbereiche:**  
• Schaltschrankbau  
• Verteilerkasten  
• Anschlussdosen

**Material:**  
Polyamide  
25 % glassfiber reinforced

**Temperature range:**  
-30°C to 120°C

**Colour(s)/Designs:**  
• light grey, silver grey, jet black  
• External thread: PG/metric  
• round, with slot

**Applications:**  
• Switch cabinet building  
• Junction box  
• Connection box

Außen- gewinde	Durch- messer mm	Gewinde- länge (E) mm	Gesamt- länge (L) mm	Art.-Nr. lichtgrau RAL 7035	Art.-Nr. silbergrau RAL 7001	Art.-Nr. tiefschwarz RAL 9005	VE Stck.
External thread	Diameter mm	Thread length (E) mm	Complete length (L) mm	Art. no. light grey RAL 7035	Art. no. silver grey RAL 7001	Art. no. jet black RAL 9005	PU pcs.
<b>PG / PG</b>							
PG 7	15,0	6,0	8,0	7215517	-	-	100
PG 9	19,0	6,0	9,0	7215525	-	-	100
PG 11	22,0	6,0	9,0	7215533	-	-	100
PG 13,5	25,0	6,0	9,5	7215541	-	-	100
PG 16	27,0	6,0	9,5	7215550	-	-	100
PG 21	33,0	8,0	11,0	7215568	-	-	100
PG 29	44,0	8,0	12,0	7215576	-	-	100
PG 36	55,0	10,0	15,0	7215584	-	-	50
PG 42	62,0	10,0	16,0	7215592	-	-	50
PG 48	69,0	12,0	18,5	7215606	-	-	50
<b>Metrisch / metric</b>							
M 12 x 1,5	16,0	6,0	8,0	7217312	7217412	7217512	50
M 16 x 1,5	20,0	6,0	8,0	7217316	7217416	7217516	50
M 20 x 1,5	26,0	8,0	10,5	7217320	7217420	7217520	50
M 25 x 1,5	32,0	8,0	11,0	7217325	7217425	7217525	20
M 32 x 1,5	40,0	10,0	13,5	7217332	7217432	7217532	20
M 40 x 1,5	48,0	10,0	14,0	7217340	7217440	7217540	20
M 50 x 1,5	55,0	12,0	17,0	7217350	7217450	7217550	10
M 63 x 1,5	70,0	12,0	18,0	7217363	7217463	7217563	5

3.3