

Reduktionen

Polyamid
metrisches Gewinde

Reducers

Polyamide
metric thread

RoHS

Material:
Polyamid
glasfaserverstärkt



Temperaturbereich:
-40°C bis 100°C

Farbe(n)/Ausführungen:

- lichtgrau
- Außengewinde: Metrisch
- Innengewinde: Metrisch
- 6-kant

Anwendungsbereiche:

- Maschinen- und Apparatebau
- Gehäuse



Material:
Polyamide
glassfiber reinforced

Temperature range:
-40°C to 100°C

Colour(s)/Designs:

- light grey
- External thread: metric
- Internal thread: metric
- hexagon

Applications:

- Machines and apparatus construction
- Housings

Außen- gewinde	Innen- gewinde	SW	Gewinde- länge (E)	Art.-Nr. lichtgrau RAL 7035	Art.-Nr. silbergrau RAL 7001	Art.-Nr. tiefschwarz RAL 9005	VE Stck.
External thread	Internal thread	SW mm	Thread length (E) mm	Art. no. light grey RAL 7035	Art. no. silver grey RAL 7001	Art. no. jet black RAL 9005	PU pcs.
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	20,0	8,0	7008516	7008616	7008716	50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	24,0	8,0	7008519	7008619	7008719	50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	24,0	9,0	7008520	7008620	7008720	50
M 25 x 1,5	M 12 x 1,5	29,0	8,0	7008523	7008623	7008723	50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	30,0	10,0	7008524	7008624	7008724	50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	30,0	10,0	7008525	7008625	7008725	20
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	36,0	10,0	7008530	7008630	7008730	50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	36,0	10,0	7008531	7008631	7008731	50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	36,0	11,0	7008532	7008632	7008732	20
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	46,0	10,0	7008538	7008638	7008738	50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	46,0	10,0	7008539	7008639	7008739	20
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	44,0	12,0	7008540	7008640	7008740	20
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	55,0	12,0	7008548	7008648	7008748	20
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	55,0	12,0	7008549	7008649	7008749	20
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	55,0	13,0	7008550	7008650	7008750	10
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	68,0	12,0	7008561	7008661	7008761	20
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	68,0	12,0	7008562	7008662	7008762	20
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	70,0	15,0	7008563	7008663	7008763	5

3.3