

MFD 32/03/090

Mehrfachdichtung



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Thermoplastisches Elastomer
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66 / IP68
Ø Kabel min	7 mm
Ø Kabel max	9 mm
Anzahl der Kabel	3
BxL	25,6 x 12,0 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Für Kabelverschraubung	SPRINT 32
Bestellnr. RAL 9005	10102170
Typ	MFD 32/03/090
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007685045483
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

IP68: Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

IP66: 3 Kabel Ø 7 - 9 mm

19.03.2024

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com