

| | | |
|----------------|-------------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO |  |
| | SKINTOP® MS-SC-M | 12.09.2012 |

Apropiado para cables e hilos con y sin cubierta interior
También es apto para el apantallado continuo del cable a otra conexión
contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección CEM
Contacto CEM flexible, de gran conductividad, para sujeción de varios diámetros de pantalla
montaje sencillo y sin complicaciones en pocos pasos



Ámbito de uso

Para una puesta a tierra de la malla de cobre y del recubrimiento protector de eje cobre conforme a CEM.

Telecomunicación

Construcción de máquinas e instalaciones

Tecnología de medición y control.

Tecnología de automatización

Diseño

Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aprobaciones (normas de referencia)

UL File Nr. E79903

Aviso

Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M

Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica

Recomendamos el SKINTOP® MS-SC-M-XL de rosca de conexión larga como opción alternativa en cajas de pared gruesa para tamaños M16 a M50.

Nota

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Datos técnicos

| | |
|------------------------|--|
| Aviso: | Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21 |
| Material: | Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Sellado: CR Junta tórica: NBR |
| Grado de protección:: | Observación: Existe una versión ÖLFLEX® 110 que no cumple con RoHS y tiene reg. VDE N°. 8.067. Para solicitar este producto, añada el subfijo <1> a los códigos de artículo indicados. Esto no afecta a los datos técnicos ni la descripción indicada. IP 68 - 10 bar |
| Rango de temperaturas: | de -30 °C hasta +100 °C |

| | | |
|--------------------|------------------------------|-------|
| Product Management | Documento: LAPP_PRO997ES.pdf | 1 / 3 |
|--------------------|------------------------------|-------|

SKINTOP® MS-SC-M

12.09.2012

| Código de producto | Denominación de pieza/tamaño | Ø mínimo sobre malla en mm | SW mm | Longitud de rosca interior mm | Unidad / unid. embalaje |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------|
| SKINTOP® MS-SC-M | | | | | |
| 53112610 | 12 x 1,5 | 2 | 16 | 6.5 | 50 |
| 53112620 | 16 x 1,5 | 4 | 20 | 7.0 | 50 |
| 53112630 | 20 x 1,5 | 5 | 24 | 8.0 | 25 |
| 53112640 | 25 x 1,5 | 7.5 | 29 | 8.0 | 25 |
| 53112650 | 32 x 1,5 | 9 | 36 | 9.0 | 25 |
| 53112660 | 40 x 1,5 | 15 | 45 | 9.0 | 10 |
| 53112670 | 50 x 1,5 | 21 | 54 | 10.0 | 5 |
| SKINTOP® MS-SC-M-XL | | | | | |
| 53112625 | 16 x 1,5 | 4 | 20 | 12.0 | 50 |
| 53112635 | 20 x 1,5 | 5 | 24 | 12.0 | 25 |
| 53112645 | 25 x 1,5 | 7.5 | 29 | 12.0 | 25 |
| 53112655 | 32 x 1,5 | 9 | 36 | 15.0 | 25 |
| 53112665 | 40 x 1,5 | 15 | 45 | 15.0 | 10 |
| 53112675 | 50 x 1,5 | 21 | 54 | 15.0 | 5 |

