

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armarios de poliéster KS – KS 1453.500

product.pdf.publicationdate : 11-dic-2014

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armarios de poliéster KS – KS 1453.500

erstellt am : 11.12.2014 auf www.rittal.com/es-es



Descripción producto


Material:	Armario y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK Puerta: junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero
Superficie:	Armario y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado Placa de montaje: galvanizada
Color:	Semejante RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4X
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Armario con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm Placa de montaje Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado Perfiles en C laterales para un ajuste en profundidad sin escalonamientos de la placa de montaje
Observación:	Una exposición prolongada a rayos UV (luz solar) en combinación con viento y lluvia puede deteriorar el aspecto de la superficie. La protección de los componentes eléctricos instalados no se ve afectada. Si los armarios no pueden protegerse de la radiación UV, recomendamos pintar con una pintura PUR. Temperatura ambiente admisible -30°C...+75°C.
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177526693

Código estadístico:	94037000
eCl@ss 5.1:	27180102
eCl@ss 7.0:	27180101


Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 500 mm Altura: 500 mm Profundidad: 300 mm
Placa de montaje:	Anchura: 417 mm Altura: 450 mm
Número puertas:	1
Nº de cierres de aldabilla:	2
Peso:	13,5 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	 Bureau Veritas (EN)  Germanischer Lloyd (EN)  Lloyds Register of Shipping (EN)  Russian Maritime Register of Shipping (EN)  TUV DE
Certificados:	 IK-Code (EN)
Explicaciones:	 Declaración de conformidad (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	 Datos técnicos
Documentos:	 Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisagrada

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & services

Rittal Disprel S.A.
Mas Baiona, 40 · Poligono Industrial Can Roqueta · 08202 Sabadell (Barcelona)
Phone: +34 937 001 300 · Fax: +34 937 001 301
E-Mail: info@rittal.es · www.rittal.es

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP