

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Armarios de poliéster KS – KS 1466.500

product.pdf.publicationdate : 11-dic-2014

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armarios de poliéster KS – KS 1466.500

erstellt am : 11.12.2014 auf [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Armario y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK Puerta: junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero
<b>Superficie:</b>	Armario y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado Placa de montaje: galvanizada
<b>Color:</b>	Semejante RAL 7035
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 4X
<b>Código IK:</b>	IK08
<b>Unidad de envase:</b>	Armario con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm Placa de montaje Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado Perfiles en C laterales para un ajuste en profundidad sin escalonamientos de la placa de montaje
<b>Observación:</b>	Una exposición prolongada a rayos UV (luz solar) en combinación con viento y lluvia puede deteriorar el aspecto de la superficie. La protección de los componentes eléctricos instalados no se ve afectada. Si los armarios no pueden protegerse de la radiación UV, recomendamos pintar con una pintura PUR. Temperatura ambiente admisible -30°C...+75°C.
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>EAN:</b>	4028177526709

<b>Código estadístico:</b>	94037000
<b>eCl@ss 5.1:</b>	27180102
<b>eCl@ss 7.0:</b>	27180101

## Características del producto

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 600 mm Altura: 600 mm Profundidad: 200 mm
<b>Placa de montaje:</b>	Anchura: 545 mm Altura: 550 mm
<b>Número puertas:</b>	1
<b>Nº de cierres de aldabilla:</b>	2
<b>Peso:</b>	15,9 kg

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	<a href="#">Bureau Veritas (EN)</a> <a href="#">Germanischer Lloyd (EN)</a> <a href="#">Lloyds Register of Shipping (EN)</a> <a href="#">Russian Maritime Register of Shipping (EN)</a> <a href="#">TUV DE</a>
<b>Certificados:</b>	<a href="#">IK-Code (EN)</a>
<b>Explicaciones:</b>	<a href="#">Declaración de conformidad (DE)</a>

## Descargas

<b>Hojas técnicas:</b>	<a href="#">Datos técnicos</a>
<b>Documentos:</b>	<a href="#">Instrucciones (EN, DE)</a>
<b>Dibujos CAD:</b>	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisagrada



# Rittal – The System.

---

**Faster – better – everywhere.**

- Enclosures
- Power distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & services

Rittal Disprel S.A.  
Mas Baiona, 40 · Poligono Industrial Can Roqueta · 08202 Sabadell (Barcelona)  
Phone: +34 937 001 300 · Fax: +34 937 001 301  
E-Mail: [info@rittal.es](mailto:info@rittal.es) · [www.rittal.es](http://www.rittal.es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

