

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

E-Box EB – EB **1577.500**

Date : 08-jun-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



E-Box EB – EB 1577.500

created: 08.06.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja y puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con puerta abisagrada Bisagra de 180° Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Placa de montaje
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 300 mm Altura: 400 mm Profundidad: 155 mm
Grosor del material:	Caja: 1,38 mm Puerta: 1,25 mm Placa de montaje: 2 mm

Placa de montaje:	Anchura: 275 mm Altura: 385 mm
Ejecución cierre:	Aldabilla
Nº de cierres:	1
Bombín de cierre:	Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	7,1 kg
EAN:	4028177251809
Código arancelario:	94032080
ETIM 6.0:	EC002713
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Descripción producto (detallada):	EB E-BOX C/PM, 300x400x155, RAL7035 Sin entrada de cables

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas C-UL CSA Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL UL + C-UL
Certificados:	EAC IK-Code
Explicaciones:	Declaración de conformidad