

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Luminaria LED – SZ 2500.200

Date : 03-may-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Luminaria LED – SZ 2500.200

created: 03.05.2019 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.
Ventajas:	Óptima iluminación de todo el armario A elección con fijación clip, atornillada e imán Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
Equipamiento:	Conector con giro de 90° Ajuste de la distribución de luz
Material:	Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado Cubierta de la luminaria: policarbonato (libre de halógeno) Extremos de la luminaria: PC-ABS (sin halógenos)
Color:	Caja: RAL 7016
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 20
Unidad de envase:	Incl. tornillos de fijación

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 437 mm Altura: 75 mm Profundidad: 23 mm
Tensión de servicio:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Posibilidades de montaje:	Atornillado o fijación a presión directamente al perfil TS/SE AE, CM, TP: con ángulo universal

AE: con carril para montaje interior

Temperatura de servicio:	Servicio (entorno): -20°C...+55°C
Absorción de potencia:	11 W
Tensión de aislamiento:	300 V c.a.
Tensión de impulso fase a tierra:	2500 V c.a.
Flujo luminoso:	900 lm
Color de la luz:	4000 K (blanco neutro)
Clase de protección:	II (aislado)
Categoría de sobretensión:	II
Posibilidades de conexión:	Alimentación, 3 polos Cableado de paso, 3 polos Interruptor de puerta
Tipo de montaje de la luminaria:	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0,57 kg
Copper weight (kg per piece):	0
EAN:	4028177806955
Código arancelario:	94054099
ETIM 6.0:	EC000321
ETIM 5.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 7.0/7.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189241

Descripción producto: SZ Luminaria LED 900 S/Enchufe 100-240V

Aprobaciones

Aprobaciones: CCC
CSA
ENEC
UL + C-UL

Certificados: EAC

Explicaciones: Declaración de conformidad
