

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Luminaria LED – SZ 2500.300

Date : 17-sep-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Luminaria LED – SZ 2500.300

created: 17.09.2018 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

<b>Ejecución:</b>	con indicador de movimiento
<b>Descripción:</b>	¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.
<b>Ventajas:</b>	Óptima iluminación de todo el armario A elección con fijación clip, atornillada e imán Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
<b>Equipamiento:</b>	Sensor de movimiento Conector con giro de 90° Ajuste de la dirección de la luz Ajuste de la distribución de luz
<b>Sensor de movimiento:</b>	sí
<b>Material:</b>	Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado Cubierta de la luminaria: policarbonato (libre de halógeno) Extremos de la luminaria: PC-ABS (sin halógenos)
<b>Color:</b>	Caja: RAL 7016
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 20
<b>Unidad de envase:</b>	Incl. tornillos de fijación

## Características del producto

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 437 mm Altura: 85 mm
---------------------	----------------------------------

Profundidad: 37 mm

<b>Tensión de servicio:</b>	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Posibilidades de montaje:</b>	Atornillado o fijación a presión directamente al perfil TS/SE AE, CM, TP: con ángulo universal AE: con carril para montaje interior
<b>Temperatura de servicio:</b>	Servicio (entorno): -20°C...+55°C
<b>Absorción de potencia:</b>	13 W
<b>Tensión de aislamiento:</b>	300 V AC
<b>Tensión de impulso fase a tierra:</b>	2500 V c.a.
<b>Flujo luminoso:</b>	1200 lm
<b>Color de la luz:</b>	4000 K (blanco neutro)
<b>Clase de protección:</b>	II (aislado)
<b>Categoría de sobretensión:</b>	II
<b>Posibilidades de conexión:</b>	Alimentación, 3 polos Cableado de paso, 3 polos
<b>Tipo de montaje de la luminaria:</b>	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	0,65 kg
<b>EAN:</b>	4028177809864
<b>Código arancelario:</b>	94054099
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000321
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000321
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189241
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27189241
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189241

<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27189241
<b>Descripción producto (detallada):</b>	SZ Luminaria LED 1200 S/Enchufe 100-240V
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	CCC CSA ENEC UL + C-UL
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad