

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Termostato interior para armarios – SK 3110.000

product.pdf.publicationdate : 12-dic-2014

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Termostato interior para armarios – SK 3110.000

created : 12.12.2014 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Especialmente apto para el mando de ventiladores con filtro, resistencias calefactoras e intercambiadores de calor, pero también como dispositivo de alarma para el control de la temperatura interior del armario.
Datos técnicos:	Regulador bimetalico como órgano sensible a las temperaturas con realimentación térmica. Características del contacto: Contacto conmutado de un polo de ruptura brusca. Carga de contacto admisible: Cl. 5 – 3 (calefactor): c.a. ~ 10 (4) A (carga inductiva en $\cos \varphi = 0,6$) / Cl. 5 – 4 (refrigerar): c.a. 5 (4) A (carga inductiva en $\cos \varphi = 0,6$) / c.c.= máx. 30 W Histéresis: aprox. 1 K \pm 0,8 K
Ventajas:	Sistema rápido de conexión, con regleta de bornes de conexión roscada desde el exterior. Montaje flexible sobre carril soporte de 35 mm según EN 50 022 vertical u horizontal, así como fijación a presión en el perfil de armario TS / SE o sobre la placa de montaje mediante adaptador adjunto
Color:	RAL 7035
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177036598
Código estadístico:	90321089
eCl@ss 5.1:	27180792
eCl@ss 7.0:	27210707

Características del producto

Tensión de servicio: 24 V

48 V - 60 V
115 V, 1~
230 V, 1~
24 V (DC)
48 V - 60 V (DC)
Observación sobre la tensión: (DC)
Observación sobre la tensión: (DC)

Dimensiones: Anchura: 71 mm
Altura: 71 mm
Profundidad: 33.5 mm

Campo de temperatura: Campo de regulación: +5°C...+60°C

Peso: 105 g


Aprobaciones

Aprobaciones:  [C-UL \(EN\)](#)
 [UL + C-UL \(EN\)](#)
 [VDE \(DE\)](#)

Explicaciones:  [Declaración de conformidad \(DE\)](#)

Descargas

Hojas técnicas:  [Documentación técnica \(DE\)](#)

Documentos:  [Instrucciones \(SE, DE, ES, EN, FR, NL, IT\)](#)

Dibujos CAD: Solicitar

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & services

Rittal Disprel S.A.
Mas Baiona, 40 · Poligono Industrial Can Roqueta · 08202 Sabadell (Barcelona)
Phone: +34 937 001 300 · Fax: +34 937 001 301
E-Mail: info@rittal.es · www.rittal.es

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP