

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Ventilador de techo, chapa de aireación del techo – SK 3139.100

Date : 14-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Ventilador de techo, chapa de aireación del techo – SK 3139.100

created: 14.08.2017 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

**Color:** RAL 7035

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** IP 21 sin estera filtrante  
IP 55 incl. estera filtrante

**Grado de protección NEMA:** NEMA 12

**Unidad de envase:** Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante

**Observación:** Para un funcionamiento energéticamente eficiente de los ventiladores se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura

## Características del producto

**Caudal de aire (soplado libre):** 500 m<sup>3</sup>/h

**Caudal de aire soplado libre (sin esteras filtrantes):** 500 m<sup>3</sup>/h / 525 m<sup>3</sup>/h

**Caudal de aire soplado libre (con esteras filtrantes):** 417 m<sup>3</sup>/h / 446 m<sup>3</sup>/h

**Tensión de servicio:** 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Dimensiones:** Anchura: 400 mm  
Altura: 133 mm

Profundidad: 400 mm

|   |  |
|---|--|
| <b>Escotadura de montaje necesaria:</b> | Anchura: 258 mm<br>Profundidad: 258 mm                       |
| <b>Pr. de montaje:</b>                  | 34,6 mm  |
| <b>Campo de temperatura:</b>            | Cojinete: -40°C...+70°C<br>Servicio (entorno): -30°C...+55°C |
| <b>Potencia nominal Pel:</b>            | A 50 Hz: 50 W<br>A 60 Hz: 62 W                               |
| <b>Intensidad (máx.):</b>               | A 50 Hz: 0,22 A<br>A 60 Hz: 0,27 A                           |
| <b>Automático/fusible:</b>              | 6 A  |
| <b>Ventilador diagonal:</b>             | Radial, motor de arranque por condensador                    |
| <b>Unidad de embalaje:</b>              | 1 pza(s).  |
| <b>EAN:</b>                             | 4028177709171  |
| <b>Código arancelario:</b>              | 84145100   |
| <b>ETIM 6.0:</b>                        | EC000320   |
| <b>ETIM 5.0:</b>                        | EC000320   |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                  | 27180716   |
| <b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>                  | 27180716   |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                  | 27180716   |
| <b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>                | 27180707   |
| <b>Product description (long):</b>      | Ventilador de techo, 500 m³/h 230 V, 50/60 Hz                |
| <b>Aprobaciones</b>                     |  |
| <b>Aprobaciones:</b>                    | Approval overview<br>CSA<br>UR + C-UR                        |
| <b>Certificados:</b>                    | EAC  |

- [Acerca de / Aviso legal](#)
- [Sitemap](#)