

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Soportes con ventiladores – SK 3165.630

Date : 09-jul-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Soportes con ventiladores – SK 3165.630

created: 09.07.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción: Para mejorar aplicaciones DK-TS existentes. Diseñado especialmente para montaje en puertas perforadas de chapa de acero de una hoja. El aumento de la densidad de potencia en los racks para servidores y redes exige una ventilación activa, directa del rack. El soporte para ventiladores para fijar al marco tubular de la puerta dorsal o frontal complementan la conducción horizontal del aire de los servidores y permite así la eliminación del calor de los componentes activos.

Ventajas: Con la utilización adicional de dos juegos de ampliación de ventiladores se consigue aumentar el caudal de aire hasta 1200 m³/h.
Posibilidad de modificar la dirección del aire mediante simple giro del ventilador.
Posibilidad de montaje en cascada de varios soportes.
Sencillo montaje al marco tubular de la puerta.
Cableado a punto de conexión

Color: RAL 7035

Unidad de envase: 2 ventiladores
Cable de conexión (2,5 m)
Incl. material de fijación

Observación: ¡Sólo para montaje al marco de puerta tubular!

Observación referente a la referencia: Plazo de entrega bajo demanda

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre): 600 m³/h

Caudal de aire soplado libre (sin esteras filtrantes):

Caudal de aire soplado libre (con esteras filtrantes):	
Tensión de servicio:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 493 mm Altura: 606 mm Profundidad: 64,5 mm
Adecuado para:	Armarios para servidores TS 8 DK-TS con an.: 600 mm
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +20°C...+55°C
Potencia nominal P_{sub-el-subcl}:	A 50 Hz: 70 W A 60 Hz: 70 W
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 0,38 A A 60 Hz: 0,36 A
Nivel de ruido:	55 dB(A)
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	9,3 kg
EAN:	4028177309418
Código arancelario:	84149000
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705
Descripción producto (detallada):	SK PARED INT. CON VENT. P. ARM . SERV.

Aprobaciones

Aprobaciones: Approval overview

Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad
