

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Refrigeradores murales TopThermBlue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 0,75 kW – SK 3303.500

product.pdf.publicationdate : 06-feb-2015

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refrigeradores murales TopThermBlue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 0,75 kW – SK 3303.500

erstellt am : 06.02.2015 auf www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material: Chapa de acero

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54

Unidad de envase: Condensador con recubrimiento nano
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Esquema de taladros
Material de fijación
Material de fijación

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

EAN: 4028177322844

Código estadístico: 84158200

eCl@ss 5.1: 27180704

eCl@ss 7.0: 27180704





Características del producto

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511: L 35 L 35 a 50 Hz: 0,55 kW
L 35 L 35 a 60 Hz: 0,66 kW
L 35 L 50 a 50 Hz: 0,33 kW

L 35 L 50 a 60 Hz: 0,4 kW

Caudal de aire (soplado libre):	Circuito exterior: 315 m ³ /h Circuito interior: 265 m ³ /h
Tensión de servicio:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 210 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35°C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +10°C...+55°C Campo de regulación: +20°C...+55°C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 170 g
Potencia nominal Pel:	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,39 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,41 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,45 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,42 kW
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 2,6 A A 60 Hz: 2,6 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 50 Hz: 5,1 A A 60 Hz: 6,4 A
Fusible previo:	Automático/fusible: 10 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	28 bar
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 según DIN EN 14511:	1,4
Peso:	17 kg




Aprobaciones

Aprobaciones:  CSA 1
EN
 TÜV-Geprüfte Leistung (DE)
 TÜV-Geprüfte Sicherheit (EN, DE)
 UR + C-UR (EN)


Explicaciones:  Declaración de conformidad (EN, DE)

Descargas

Hojas técnicas:

-  [Datos técnicos](#)
-  [Documentación técnica \(DE\)](#)
-  [Ficha datos seguridad \(EN\)](#)

Documentos:

-  [Instrucciones](#)
- ES

Dibujos CAD:

Solicitar
