

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Refrigeradores murales TopTherm Blue e, NEMA 4X Potencia total de refrigeración 0,50 - 2,50 kW – SK 3303.504

Date : 27-jun-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Recambios - Refrigeradores murales TopTherm Blue e, NEMA 4X Potencia total de refrigeración 0,50 - 2,50 kW – SK 3303.504

created: 27.06.2017 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

Grado de protección NEMA: NEMA 4X

Unidad de envase: Condensador con recubrimiento nano
Evaporador eléctrico del agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación

Observación: Sin evaporador del agua de condensación integrado en 3303.XXX

Observación referente a la referencia: sin evaporación del agua de condensación integrada.

Características del producto

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:
L 35 L 35 a 50 Hz: 0,55 kW
L 35 L 35 a 60 Hz: 0,66 kW
L 35 L 50 a 50 Hz: 0,33 kW
L 35 L 50 a 60 Hz: 0,4 kW

Caudal de aire (soplado libre): Circuito exterior: 315 m³/h
Circuito interior: 265 m³/h

Tensión de servicio: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones:	Anchura: 285 mm Altura: 620 mm Profundidad: 298 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35°C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +10°C...+55°C Campo de regulación: +20°C...+50°C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 170 g
Potencia nominal Pel:	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,39 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,41 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,42 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,39 kW
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 2,6 A A 60 Hz: 2,6 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 50 Hz: 5,1 A A 60 Hz: 6,4 A
Automático/fusible:	10 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	28 bar
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 según DIN EN 14511:	1,4
Peso/UE:	25 kg
ETIM 5.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Product description (long):	SK Blue e cooling unit, Wall-mounted, NEMA 4X, 0.55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stainless steel, WHD: 285x620x298 mm
Aprobaciones	
Aprobaciones:	CSA UR + C-UR
Certificados:	EAC

- [Acerca de / Aviso legal](#)
- [Sitemap](#)