

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Refrigeradores murales TopTherm Blue e, NEMA 4X Potencia total de refrigeración 0,50 - 2,50 kW – SK 3304.504

Date : 17-jul-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Recambios - Refrigeradores murales TopTherm Blue e, NEMA 4X Potencia total de refrigeración 0,50 - 2,50 kW – SK 3304.504

created: 17.07.2017 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

**Material:** Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

**Grado de protección NEMA:** NEMA 4X

**Unidad de envase:** Condensador con recubrimiento nano  
Evaporador eléctrico del agua de condensación integrado  
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)  
Plantilla de taladros  
Material de fijación

**Observación:** Sin evaporador del agua de condensación integrado en 3303.XXX

## Características del producto

**Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:** L 35 L 35 a 50 Hz: 1,1 kW  
L 35 L 35 a 60 Hz: 1,25 kW  
L 35 L 50 a 50 Hz: 0,91 kW  
L 35 L 50 a 60 Hz: 0,9 kW

**Caudal de aire (soplado libre):** Circuito exterior: 900 m<sup>3</sup>/h  
Circuito interior: 600 m<sup>3</sup>/h

**Tensión de servicio:** 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Dimensiones:** Anchura: 405 mm  
Altura: 1020 mm  
Profundidad: 358 mm

|  |  |
|--|--|
| <b>Regulación de la temperatura:</b>                                   | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35°C)  |
| <b>Campo de temperatura:</b>   | Servicio (entorno): +10°C...+55°C<br>Campo de regulación: +20°C...+50°C  |
| <b>Refrigerante/medio refrigerante:</b>                                | Agente refrigerante: R134a<br>Cantidad: 325 g  |
| <b>Potencia nominal Pel:</b>   | L 35 L 35 a 50 Hz: 0,64 kW<br>L 35 L 35 a 60 Hz: 0,68 kW<br>L 35 L 50 a 50 Hz: 0,71 kW<br>L 35 L 50 a 60 Hz: 0,81 kW |
| <b>Intensidad (máx.):</b>  | A 50 Hz: 3,9 A<br>A 60 Hz: 4,3 A   |
| <b>Intensidad de arranque (máx.):</b>                                  | A 50 Hz: 12 A<br>A 60 Hz: 14 A   |
| <b>Automático/fusible:</b>   | 10 A   |
| <b>Presión de servicio admisible (p máx.):</b>                         | 28 bar   |
| <b>Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 según DIN EN 14511:</b> | 1,83   |
| <b>Unidad de embalaje:</b>   | 1 pza(s).  |
| <b>Peso/UE:</b>  | 49 kg  |
| <b>EAN:</b>  | 4028177384293  |
| <b>Código arancelario:</b>   | 84158200   |
| <b>ETIM 6.0:</b>   | EC000855   |
| <b>ETIM 5.0:</b>   | EC000855   |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>   | 27180704   |
| <b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>   | 27180704   |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>   | 27180704   |
| <b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>   | 27180704   |
| <b>Product description</b>   | SK RTT REFRIGERADOR MURAL 1000W, NEMA4X Confortcontroller 230, 50/60/HZ  |

(long):

## Aprobaciones

**Aprobaciones:** CSA  
UR + C-UR

**Certificados:** EAC

**Explicaciones:** Declaración de conformidad  
NA

2017 © Rittal Disprel, S.A.

- [Acerca de / Aviso legal](#)
- [Sitemap](#)