

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Refrigeradores para montaje en el techo TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 4,00 kW – SK 3384.500

Date : 14-mar-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refrigeradores para montaje en el techo TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 4,00 kW – SK 3384.500

created: 14.03.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material: Chapa de acero

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54

Unidad de envase: Condensador con recubrimiento nano
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación

Observación: El bajo nivel de ruido del refrigerador para montaje en el techo 3273.500 permite su uso en entornos de oficinas.

Características del producto

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511: L 35 L 35 a 50 Hz: 1,5 kW
L 35 L 35 a 60 Hz: 1,65 kW
L 35 L 50 a 50 Hz: 1,15 kW
L 35 L 50 a 60 Hz: 1,3 kW

Caudal de aire (soplado libre): Circuito exterior: 1600 m³/h
Circuito interior: 491 m³/h

Tensión de servicio: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones:	Anchura: 597 mm Altura: 417 mm Profundidad: 475 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35°C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +10°C...+55°C Campo de regulación: +20°C...+55°C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 700 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ Equivalente (CO ₂ e): 1 t
Tipo de conexión (eléctrica):	Regleta de bornes de conexión a presión
Duración de la conexión:	100 %
Potencia nominal P_{sub-el-subcl}:	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,67 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,77 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,79 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,91 kW
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 4,2 A A 60 Hz: 4,9 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 50 Hz: 14,7 A A 60 Hz: 13,6 A
Automático/fusible:	10 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	28 bar
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 según DIN EN 14511:	2,24
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	41 kg
EAN:	4028177322875
Código arancelario:	84158200
ETIM 6.0:	EC000855
ETIM 5.0:	EC000855

eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 7.0/7.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180704
Descripción producto (detallada):	SK RTT REFRIGERADOR TECHO 1500W. Confortcontroller 230V, 50/60/HZ
Aprobaciones	
Aprobaciones:	CSA TÜV-Geprüfte Leistung TÜV-Geprüfte Sicherheit UL + C-UL - FTFA UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad NA