

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Iluminación universal con indicador de movimiento integrado – SZ 4155.110

product.pdf.publicationdate : 23-oct-2014

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Iluminación universal con indicador de movimiento integrado – SZ 4155.110

created : 23.10.2014 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción: Tubo fluorescente compacto de 18 W con elevada potencia de luz.

Ventajas: Montaje sencillo y rápido

Material: Plástico

Unidad de envase: Iluminación universal
Indicador de movimiento integrado
Elemento luminoso
Cubierta del medio de luz
Incl. material de fijación

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

EAN: 4028177679832

Código estadístico: 94054095

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 345 mm
Altura: 95 mm
Profundidad: 55 mm

Tensión de servicio: 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Absorción de potencia: 18 W

Equipamiento (eléctrico): Aparato de preconexión: Unidad de alimentación de amplia gama
Elemento luminoso: Tubo fluorescente compacto, zócalo 2G11

Clase de protección: I (conectado a tierra)
Posibilidades de conexión: Alimentación a través de conector
Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)
Conector hembra/enchufe (tipo): D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Indicador de movimiento integrado: sí
Interruptor (tipo): Integrado, encendido/apagado/func. como indicador de movimiento

Tipo de montaje de la iluminación:	atornillado fijación clip
Posibilidad de montaje de la iluminación:	Perfil vertical TS, con ángulo de adaptación AE/CM/TP, con ángulo universal Bastidor de techo TS (perfil horizontal), directo AE, con carril para montaje interior
Cubierta del medio de luz:	sí
Peso:	0,92 kg

Aprobaciones

Explicaciones:  [Declaración de conformidad \(DE\)](#)

Descargas

Documentos:  [Instrucciones \(FR, EN, DE\)](#)