

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Luminaria universal con sensor de movimiento integrado – SZ 4155.510

Date : 13-dic-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Luminaria universal con sensor de movimiento integrado – SZ 4155.510

created: 13.12.2017 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

**Descripción:** Tubo fluorescente compacto de 18 W con elevada potencia de luz.

**Ventajas:** Montaje sencillo y rápido

**Material:** Plástico

**Unidad de envase:** Luminaria universal  
Sensor de movimiento integrado  
Elemento luminoso  
Cubierta del medio de luz  
Incl. material de fijación

## Características del producto

**Dimensiones:** Anchura: 345 mm  
Altura: 95 mm  
Profundidad: 55 mm

**Tensión de servicio:** 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Posibilidades de montaje:** Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo  
Perfil vertical TS, SE: con escuadra de adaptación TS  
Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: con escuadra de adaptación TS  
Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo  
AE, CM, TP: con ángulo universal  
AE: con carril para montaje interior

**Temperatura de servicio:** Servicio (entorno): -15°C...+45°C  
Cojinete: -20°C...+70°C

<b>Absorción de potencia:</b>	18 W
<b>Equipamiento (eléctrico):</b>	Aparato de preconexión: Unidad de alimentación de amplia gama Elemento luminoso: Tubo fluorescente compacto, zócalo 2G11 Sensor de movimiento integrado: sí Interruptor (tipo): Integrado, encendido/apagado/func. como indicador de movimiento
<b>Tensión de aislamiento:</b>	250 V c.a.
<b>Tensión de impulso fase a fase:</b>	2500 V c.a.
<b>Clase de protección:</b>	I (fusible)
<b>Posibilidades de conexión:</b>	Alimentación a través de conector Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)
<b>Tipo de montaje de la luminaria:</b>	atomillado
<b>Cubierta del medio de luz:</b>	sí
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	0,88 kg
<b>EAN:</b>	4028177679849
<b>Código arancelario:</b>	94054095
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000321
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000321
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189241
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27189241
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189241
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27189241
<b>Descripción producto (detallada):</b>	SZ iluminación universal UL, sin enchufe 110-240 VAC, 50/60 Hz

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	CSA UL
----------------------	-----------

VDE

---

**Certificados:**

EAC

---

**Explicaciones:**

Declaración de conformidad

---