

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Caja de mando con asas laterales – CP 6315.400

Date : 02-mar-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Caja de mando con asas laterales – CP 6315.400

created: 02.03.2017 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Armario y puerta: chapa de acero Asas: aluminio Placa frontal: Aluminio Cubiertas: plástico
Superficie:	Armario y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Asa: anodizado natural Placa frontal: anodizado natural
Color:	Armario y puerta: RAL 7035 Asa: anodizado natural Placa frontal: anodizado natural Cubiertas: semejante a RAL 7024
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Unidad de envase:	Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización Listones asa laterales y cantoneras Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Ángulo interior preformado con taladros de sistema TS
Observación:	Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de apertura de la puerta mediante giro de la caja Opcional: Conexión brazo soporte Ø 130 mm, excéntrica preformada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte frontal: Bombines de cierre de 41 mm, ejecución C, cilindros de seguridad, empuñaduras de plástico y manetas, ejecución C
Ejecución acceso mantenimiento:	por la parte frontal

**Observación
referente a la
referencia:**

placa de montaje 5050.438 adecuada con bolsa de accesorios 5050.507

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 500 mm Altura: 500 mm Profundidad: 210 mm
Ejecución cierre:	Pieza de cierre en forma de hoz
Nº de cierres:	2
Bombin de cierre:	Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	16,8 kg
EAN:	4028177884366
Código arancelario:	94032080
ETIM 6.0:	EC002504
ETIM 5.0:	EC002504
eCl@ss 8.0/8.1:	27180505
eCl@ss 7.0/7.1:	27180505
eCl@ss 6.0/6.1:	27180505
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180505

Aprobaciones

Aprobaciones:	CSA TÜV
Explicaciones:	Declaración de conformidad