

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Regletas de enchufes en el canal de aluminio – DK 7240.330

product.pdf.publicationdate : 13-abr-2015

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Regletas de enchufes en el canal de aluminio – DK 7240.330

created : 13.04.2015 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto



Descripción:	Las regletas de enchufes están disponibles en diferentes variantes según el país con diferentes elementos de función. Se puso una atención especial en lograr una fijación universal: Con un ángulo insertable en cuatro posiciones se consigue una fijación variable. De esta forma puede montarse la regleta de enchufes de 482 mm a elección en guías perfil de 482,6 mm (19"), al marco de montaje de 19", al bastidor de la caja o en la parte posterior del distribuidor mural. Sin necesidad de accesorios de fijación adicionales puede montarse la regleta en todos los perfiles con retícula de 25 mm. Así se facilita la selección, ofreciendo adicionalmente flexibilidad y ahorrando espacio de almacenaje. También se tuvo en cuenta la entrada de la línea de alimentación. En caso de montaje al perfil de 482,6 mm (19") existe espacio suficiente para conducir la línea sin dobleces entre la regleta y la guía perfil. La disposición de las bases Schuko en un ángulo de 45° permite la aplicación de enchufes acodados.
Material:	Perfil de aluminio, anodizado natural, Bases de enchufes: Policarbonato
Normas:	DIN 49 440-1 Protección contra sobretensión para baja tensión: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 parte 6-11)
Unidad de envase:	Regleta de enchufes Dos ángulos de fijación Incl. material de fijación
Observación:	Se recomienda en función de la aplicación una reserva de corriente con el fin de prevenir fallos a causa de picos de corriente Distancia de fijación variable en un margen de 25 mm, se indica la medida centro perforación - centro perforación del ángulo de fijación.
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177221246

Código estadístico:	85369085
eCl@ss 5.1:	27143401
eCl@ss 7.0:	27142604

Características del producto

Ejecución:	Con protección contra sobretensiones y filtro antiparasitario
Dimensiones:	Altura: 44 mm Profundidad: 44 mm
Posibilidades de montaje:	Componentes con retícula de 25 mm Bastidor de armario
Long.:	658,6 mm
Medida de fijación:	628,5 mm Tolerancia: ± 25 mm
Tensión:	250 V c.a.
Intensidad (máx.):	16 A
Equipamiento (eléctrico):	Número enchufes: 9 Conector hembra/enchufe (tipo): D, Schuko (tipo F, CEE 7/3) Long. cable de conexión: 2 m
Cable de conexión (tipo):	H05VV-F3G1,5
Weight/PU:	1,2 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	 VDE (DE)
Explicaciones:	 Declaración de conformidad (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	 Datos técnicos ES
------------------------	--