

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Sistemas de ensamblaje TS 8 – TS 8405.510**

Date : 28-sep-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sistemas de ensamblaje TS 8 – TS 8405.510

created: 28.09.2017 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie:	Armazón de armario: imprimación por inmersión Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55 en combinación con laterales y entradas de cables
Grado de protección NEMA:	NEMA 12 en combinación con laterales y entradas de cables
Código IK:	IK09
Unidad de envase:	Armazón del armario Puerta(s) Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta Chapa de techo Dorsal Chapas de entrada de cables Placa de montaje 2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm 4 cáncamos de transporte Cierre: doble paletón 3 mm
Observación referente a la referencia:	sin marco tubular de la puerta, placa de montaje, carriles deslizantes ni entradas de cables
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 400 mm Altura: 2000 mm Profundidad: 500 mm
Número puertas:	1
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	60,7 kg
EAN:	4028177357266
Código arancelario:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180101
Product description (long):	TS ARMARIO 400x2000x500, RAL7035 Standard, sin placa montaje
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Bureau Veritas CSA DNV GL Lloyds Register of Shipping NA Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
Certificados:	IK-Code NA
Explicaciones:	Declaración de conformidad Declaración del fabricante