

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Sistemas de ensamblaje TS 8 – TS 8406.510**

product.pdf.publicationdate : 22-feb-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sistemas de ensamblaje TS 8 – TS 8406.510

erstellt am : 22.02.2016 auf www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	The TS 8 sheet steel baying system, with its symmetrical profile in the width and depth, offers a significant space gain, plus simple interior installation. This likewise ensures bayability from all sides. Additionally, the integral, automatic potential equalisation of all enclosure panels and the triple surface treatment ensure optimum safety.
Material:	Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: chapa de acero, 1,5 mm
Superficie:	Armazón de armario: imprimación por inmersión Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Grado de protección NEMA:	NEMA 12 in conjunction with side panels and gland plates
Código IK:	IK09
Unidad de envase:	Armazón del armario Puerta(s) Chapa de techo Dorsal, desatomillable 4 cáncamos de transporte Cierre: Doble paletón 3 mm 2 estribos de montaje montados en la prof. del armario
Observación referente a la	sin marco tubular de la puerta, placa de montaje, carriles deslizantes ni entradas de cables. No cumple el grado de protección IP 55 ni NEMA 12.

referencia:

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

EAN: 4028177357273

Código arancelario: 94032080

eCl@ss 5.1: 27180101

eCl@ss 7.0: 27180101

ETIM 6.0: EC000261

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 400 mm
Altura: 2000 mm
Profundidad: 600 mm

Número puertas: 1

2 estribos de montaje
montados en la prof.
del armario: sí

Peso/UE: 55,7 kg

Aprobaciones



Aprobaciones:  [Bureau Veritas \(EN\)](#)
 [CSA \(EN\)](#)
 [Germanischer Lloyd \(EN\)](#)
 [Lloyds Register of Shipping](#)
 [Norske Veritas \(EN\)](#)
 [Russian Maritime Register of Shipping \(EN\)](#)
 [TUV DE](#)
 [UL + C-UL \(EN\)](#)

Certificados:  [IK-Code \(EN\)](#)

Explicaciones:  [Declaración de conformidad \(DE\)](#)
 [Declaración del fabricante](#)
1 EN, DE

Descargas

Hojas técnicas:  [Datos técnicos](#)
ES
 [Documentación técnica \(DE\)](#)

Documentos:  [Catálogo de sistemas de puesta a tierra](#)
CS
 [Descargar catálogo](#)
EN, DE

Dibujos CAD:

Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Sistema de armarios individuales SE 8



Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/NEMA 4



Sistemas de ensamblaje TS 8 Armarios EMC



Sistemas de ensamblaje TS 8 Acero inoxidable



Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/NEMA 4X