

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.390

product.pdf.publicationdate : 01-jun-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.390

created : 01.06.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Poliamida (PA 6.6) Autoextinguible según UL 94-V0
Color:	Chasis: RAL 7035
Observación:	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177664227
Código arancelario:	85369085
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27370304
ETIM 6.0:	EC001531




Características del producto

Adecuado para barras colectoras:	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
Nº de polos:	3 polos
Para sistemas de	60 mm




barras con distancia entre centros:

Dimensiones:	Anchura: 45 mm Altura: 272 mm
Tensión de servicio:	690 V, 3~
Cable de conexión:	Sección: AWG 10 Long.: 130 mm
Marco soporte:	Anchura: 45 mm Altura: 237 mm
Intensidad (máx.):	32 A
Número carriles soporte:	2
Altura carriles soporte:	10 mm
Tipo carril soporte:	TS 45D TS 45D-V
Apoyo bastidor soporte:	sí
Peso/UE:	0,32 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	 Germanischer Lloyd (EN)  UR + C-UR (EN)
Explicaciones:	 Declaración de conformidad (EN, DE)

Descargas

Hojas técnicas:	 Datos técnicos ES
Documentos:	 Instrucciones (FR, EN, DE)  NA (DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK)
Dibujos CAD:	Solicitar