

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.400**

product.pdf.publicationdate : 23-may-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.400

created : 23.05.2016 on www.rittal.com/es-es



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Poliamida (PA 6.6) Autoextinguible según UL 94-V0
<b>Color:</b>	Chasis: RAL 7035
<b>Observación:</b>	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>EAN:</b>	4028177673830
<b>Código arancelario:</b>	85369085
<b>eCl@ss 5.1:</b>	27370302
<b>eCl@ss 7.0:</b>	27370304
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001531



## Características del producto

<b>Adecuado para barras colectoras:</b>	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
<b>Nº de polos:</b>	3 polos
<b>Para sistemas de</b>	60 mm




## barras con distancia entre centros:

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 90 mm Altura: 208 mm
<b>Tensión de servicio:</b>	690 V, 3~
<b>Cable de conexión:</b>	Sección: AWG 12 Long.: 130 mm
<b>Marco soporte:</b>	Anchura: 45 mm Altura: 170 mm
<b>Intensidad (máx.):</b>	25 A
<b>Número carriles soporte:</b>	3
<b>Altura carriles soporte:</b>	10 mm
<b>Tipo carril soporte:</b>	TS 45D TS 45D-V
<b>Peso/UE:</b>	0,5 kg

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	 <a href="#">UR + C-UR (EN)</a>
<b>Explicaciones:</b>	 <a href="#">Declaración de conformidad (EN, DE)</a>

## Descargas

<b>Hojas técnicas:</b>	 <a href="#">Datos técnicos</a> ES
<b>Documentos:</b>	 <a href="#">Instrucciones (FR, EN, DE)</a>  <a href="#">NA (DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK)</a>
<b>Dibujos CAD:</b>	Solicitar