

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 – SV 9344.000

product.pdf.publicationdate : 20-may-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 – SV 9344.000

created : 20.05.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Poliamida (PA 6) Autoextinguible según UL 94-V0 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color:	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Base de apoyo:	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Observación:	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177540507
Código arancelario:	85369085
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27371401
ETIM 6.0:	EC001040

Características del producto



Ejecución:	Tamaño: 00
Nº de polos:	3 polos
Para montaje de placas de montaje:	sí
Dimensiones:	Anchura: 106 mm Altura: 194 mm
Tipo de conexión (eléctrica):	Borne
Tensión de servicio:	690 V, 3~
Espacio de embornado p. pletinas flexibles:	Anchura: 13 mm Altura: 13 mm
Connection for round conductor cross-sections:	4 mm ² - 95 mm ²
Intensidad de servicio máx.:	160 A
Salida de cables:	arriba/abajo
Peso/UE:	0,76 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:


 [C-UR \(EN\)](#)
 [UR \(EN\)](#)

Explicaciones:

 [Declaración de conformidad \(EN, DE\)](#)
 [Declaración del fabricante \(DE\)](#)

Descargas

Hojas técnicas:

 [Datos técnicos](#)
ES

Documentos:

 [NA \(DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK\)](#)

Dibujos CAD:

Solicitar