

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Cajas de policarbonato PK sin pretaladros – PK 9523.000

Date : 11-may-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cajas de policarbonato PK sin pretaladros – PK 9523.000

created: 11.05.2017 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Aplicación:	Campo de temperatura ambiental: -35°C...+80°C Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
Material:	Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio Tapa gris: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado Tornillos de tapa: Poliamida Tapones ciegos: Polietileno
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4X
Unidad de envase:	Caja con tapa Tornillos de tapa Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
Material básico:	Policarbonato

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 360 mm Altura: 254 mm Profundidad: 111 mm
Tapa:	gris

Campo de temperatura ambiental:	-35°C...+80°C
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	1,5 kg
Código arancelario:	94037000
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC002600
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Product description (long):	PK Polycarbonate enclosure, WHD: 360x254x111 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with grey cover
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Bureau Veritas C-UL UL
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal Disprel, S.A.