

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Wandgehäuse EL, 3- teilig – EL 2249.605

Stand : 18.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau – EL 2249.605

erstellt am: 18.06.2018 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau
Beschreibung:	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material:	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 55
Lieferumfang:	Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten und Montageplatte (beigelegt) Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"- Profilschienen, vorne, Festeinbau Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Mini-Komfortgriff Sicherheitsschließung 3524 E
Grundmaterial:	Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 600 mm Höhe: 478 mm Höheneinheiten: 9 HE
---------------------	--

Tiefe: 373 mm

Tiefe Schwenkteil:	216 mm
Einbautiefe:	320 mm
Lichte Abmessungen:	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 415 mm
Montageplatte:	Breite: 485 mm Höhe: 432 mm
Wandteil:	Tiefe: 135 mm
Belastbarkeit:	Schwenkteil, statisch (max.): 450 N
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	30 kg
EAN:	4028177324329
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC002500
ETIM 5.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 7.0/7.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180204
Produktbeschreibung (lang):	EL Wandgehäuse, 3-teilig, 9 HE, BHT: 600x478x373 mm, IP 55, Design-Sichttür vorne
Approbationen	
Approbationen:	Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Zertifikate:	EAC Schutzart

Ausschreibungstext

Basis Rittal EL, 3-teilig, 9 HE, Tiefe 373 mm
Wandgehäuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert, 9 HE
Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, optional austauschbar gegen Varianten zur Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt), Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm 19.-Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Schutzart: IP 55 nach EN 60 529
Belastbarkeit
Schwenkteil: 45kg
Material:
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm,
Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,
Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035,
Sichttür RAL 7035/7015,
Montageplatte verzinkt
Abmessungen (B x H x T):
600 x 478 x 373 mm (9 HE)

VE = 1 St.

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP