

50500.009.1



Серии: Стандарт Ударопрочные овальные пластмассовые светильники

Тип монтажа: настенный, потолочный
Степень защиты: **IP 44**
Класс защиты: II
Bestückung: 1 x A60 15/25/40/60 W
Размеры: L 176, B 122, H 110
Цвет: серый

Корпус пластиковый, серый, три кабельных ввода, один кабельный ввод с защитным чехлом для наконечника, рассеиватель из прозрачного структурированного стекла, откидная защитная решетка из стальной проволоки с гальванической оцинковкой.

Электротехнические данные:

Напряжение ПРА 0 - 250 V / 0 - 60 Hz
ohne Betriebsgerät

Характеристики:

Прочие знаки WEEE
Степень защиты **IP 44**
Обозначение страны CE
Проверка нити накала 750°C - 30 секунд
Знак пожарной безопасности F
Противоударная защита IK07 (2 Дж)
Класс защиты II
Класс энергетической эффективности светильников, кроме светодиодных A, C, E
Prüfzeichen ENEC, ÖVE

Источник света № 1:

Количество источников света № 1 1
Цоколь E27
Leistung 15,00 W, 25,00 W, 40,00 W, 60,00 W
Цветовая температура
Источник света № 1 A60
Lebensdauer

Источник света № 3:


Lebensdauer Lampe

Габариты:

Высота H 110 mm
Комбинированная толщина потолка
Масса 420
Ширина B 122 mm
Длина L 176 mm

Светотехнические параметры:

Lichtaustrittswinkel 90°/90°/62°/90°



Запасные части

Запасные плафоны

650-3002